



## PELLICOLA MADICO CL 400 PS SR

per uso interno - pellicola di sicurezza - neutra

**MADICO**<sup>®</sup>  
The Clear Choice

### PRESTAZIONI OTTICHE SOLARI

	Vetro singolo 3 mm
<b>ENERGIA SOLARE TOTALE</b>	
Trasmessa	82%
Riflessa	8%
Assorbita	9%
<b>LUCE VISIBILE</b>	
Trasmessa	89%
Riflessa	9%
Riduzione abbaglio	1%
Infrarossi respinti	20%
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Coefficiente di schermatura	0.98
Fattore solare g	0.85
<b>TOTALE ENERGIA SOLARE RESPINTA</b>	15%
<b>PROPRIETÀ FISICHE</b>	
Spessore	100 $\mu$
Struttura	SINGOLO STRATO
Resistenza alla trazione	MD/TD 172 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla rottura	17.51 N/mm
Tipo adesivo	ACRILICO SENSIBILE ALLA PRESSIONE
Forza adesiva	1.05 N/mm

### PRESTAZIONI CERTIFICATE\*

#### UNI EN 12600

Impatto / Prova del pendolo

#### ASTM D 4830-88

Resistenza alla perforazione

#### ANSI Z-97.1

Invecchiamento accelerato

#### ANSI Z26.1 & FMVSS 205

Resistenza all'opacizzazione

#### ASTM E-162-02

Infiammabilità

#### ASTM E-662

Emissione fumi

\* Report dei test effettuati da Laboratori indipendenti accreditati sono disponibili su richiesta.

DATI MISURATI E RIPORTATI IN CONFORMITÀ ALLE  
NORME NFRC SU VETRO TRASPARENTE DI 3 MM.

Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso. Rivolgersi al rivenditore di zona autorizzato Madico - Tecnosolar per la certificazione e la dichiarazione di conformità.



## PELLICOLA MADICO CL 400 PS SR

*per uso interno - pellicola di sicurezza - neutra*

**MADICO**<sup>®</sup>  
The Clear Choice

### **Pellicola Certificata**

La pellicola CL 400 E PS SR è testata e certificata in conformità alla Norma europea EN12600, classe 2B2 su lastra singola da 3, 4 e 6 mm.

### **Qualità ed affidabilità garantita**

Prodotta con processi produttivi tecnologicamente innovativi con l'utilizzo dei migliori collanti e del miglior poliestere si colloca al primo posto per qualità ed affidabilità.

### **Conforme alle normative**

Consente la "messa in sicurezza" di qualsiasi superficie vetrata obbligatoria sui luoghi di lavori in conformità al Testo Unico D.lgs. 81/2008.

- Offre una costante protezione antinfortunistica in caso di rottura del vetro.
- Può essere applicata su vetri già esistenti con un'operazione semplice, veloce, sicura ed economica, senza dover modificare gli infissi o interrompere la normale attività lavorativa.
- Garantisce una perfetta trasparenza, la visuale sarà perfettamente cristallina con assenza di distorsioni ottiche, l'intero intervento risulterà praticamente invisibile.